


sistema en baldosas

viva hm


- Baldosas de gran formato (100cm x 100cm)
- Para sectores de tránsito muy intenso
- Durabilidad extrema
- Superficie de baja vibración al rodamiento
- Material con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV)
- Cumple con la norma CA 01350: Indoor air quality
- Puede contribuir puntos al programa LEED
- Libre de PVC y halógenos
- Resistente a la quemadura de cigarrillos
- 22 colores

pisos de goma para tránsito muy intenso con
superficie martillada y atractivo diseño con chips
de colores contrastantes







0520 | DESERT




0511 | CARIBBEAN




0519 | BRONZE




0507 | FLAME




0518 | SEA GREEN




0512 | CASPIAN




0521 | POPPY




0508 | LAVA




0513 | MEDITERRANEAN




0514 | PACIFIC




0503 | SAND




0504 | LOAM




0505 | CLAY




0506 | EARTH




0517 | MOSS




0509 | CONGO




0516 | FERN




0510 | RAIN FOREST




0515 | SMOKE



0500 | ASH



0501 | GRAVEL



0502 | QUARRY

Descripción breve

Piso de goma Indelval modelo Viva hm para tránsito muy intenso, con superficie martillada y atractivo diseño con chips de colores contrastantes. Disponible baldosas de gran formato. Homogéneo en todo su espesor. Libre de PVC y halógenos. Certificado con baja emisión de compuestos orgánicos volátiles (COV). 22 colores.

Presentación				
Artículo	Modelo – Espesor - Clasificación	Formato	Pack	Kg/m ²
1722-53	Viva hm 3.5 mm – Homogéneo	Baldosas 1,00x1,00 m	6 uni (6m ²)	6.0

Hoja de datos técnicos		
Material		Caucho vulcanizado de Indelval SAIC
Formulación		Homogéneo: 37000
Tipo de superficie		Superficie martillada
Base		Rectificada
Norma de fabricación		IRAM 113076 – Pisos de caucho vulcanizado
Dureza IRAM 113003		≥ 85 shore A
Indentación IRAM 113072		< 0,05 mm
Abrasión IRAM 113071		< 0,60 mm
Resistencia a la quemadura de cigarrillos IRAM 113070		≥ 2 en la escala de grises
Resistencia al fuego IRAM 113076, proc. 6.6		Autoextinguible
Envejecimiento IRAM 113076, proc. 6.7		Sin agrietamiento
Propiedades antideslizantes IRAM 113079		> 0,5
Aislación acústica ISO 140-8		10 dB
Conductividad térmica ISO 8302		Apto para pisos radiantes. Max 27°C
Emisiones (COV) CA 01350		Baja emisión de COV - Certificado FloorScore ®
Libre de PVC y asbestos		Sí
Libre de halógenos		Sí
Resistente a ácidos, álcalis y solventes		Sí. Dependiendo de la concentración y el tiempo de exposición - información específica en www.indelval.com .
Apto para sillas de oficinas con ruedas		Sí. Con ruedas de tipo W (EN 12529). Shore A ≤ 90
Contenido de material reciclado	pre consumidor	0%
	post consumidor	0%
Contenido de material de fuentes renovables (caucho natural)		10%
Flujo radiante crítico ASTM E 648		Class 1
Flujo radiante crítico IRAM–INTI CIT G 77014		> 0.5 W/cm ²
Índice de propagación superficial de llama IRAM 11916		Clase FR1
Densidad óptica de humos ASTM E 662		< 450
Toxicidad de gases NFX 70 –100		CIT < 20
Propensión eléctrica al ser caminado EN 1815		< 2kv, antiestático
Propiedades de aislación eléctrica ASTM D 257		> 10 ¹⁰ Ohm

El presente documento está sujeto a copyright de Indelval SAIC.

Deberán ser aceptadas las variaciones de colores debido a diferentes lotes de producción así como alteraciones técnicas para mejorar el producto.

Indelval se reserva el derecho de cambiar las características de los productos sin previo aviso.

